

BXC-EC

Zapuštěná odsávací mřížka pro
nucené větrání



Zapuštěná odsávací mřížka: velice
diskrétní.



Reakce na vlhkost, vypínač:
upravuje proudění vzduchu v
závislosti na různých potřebách v
bytě a domě.



Tichý provoz: tichá aktivace
proudění vzduchu.



Indikátor baterie: upozornění
nízkého stavu baterie.



Snadná údržba: odnímatelné
pouzdro a přední kryt pro
jednoduché čištění.



Diskrétní odsávací mřížka s regulací vlhkosti, která zajišťuje efektivní větrání a upravuje se podle úrovně vlhkosti v místnosti.

Pro zajištění optimální estetiky a diskrétnosti se nová odsávací mřížka BXC-EC instaluje do zdi nebo stropu a zakrývá se krycí deskou, která zcela zakrývá větrací potrubí. Tuto desku lze upravit barvou tak, aby odpovídala stylu místnosti.

Díky systému s reakcí na vlhkost tato odsávací mřížka automaticky přizpůsobuje proudění vzduchu podle vlhkosti v každé místnosti, čímž zajišťuje optimální větrání a snižuje tepelné ztráty. V případě potřeby lze vypínačem aktivovat i maximální odtah vzduchu.

Kromě skvělé účinnosti lze během instalace upravit rozsah průtoku vzduchu, aby se zabránilo výrazným poklesům tlaku, a tím se reguloval průtok vzduchu v celé jednotce.

Díky modernímu designu a vysoce kvalitním materiálům nabízí BXC-EC diskrétní a dlouhotrvající ventilaci.





BXC-EC

Zapuštěná odsávací jednotka pro nucené větrání

		BXC-EC h	BXC-EC h	BXC-EC h	BXC-EC hi	BXC-EC f
Označení (pro další verze nás kontaktujte)		BXE2065	BXE2078	BXE2077	BXE2073	BFE2068
Úhlová verze ø100		BXE2066	-	-	BXE2074	-
Charakteristika průtoku vzduchu						
Reakce na vlhkost		■	■	■	■	-
Zvýšený průtok vzduchu		■	■	■	■	-
Zvýšený průtok vzduchu aktivovaný vypínačem		-	-	-	■	-
Zvýšení průtok vzduchu aktivovaný pohybem		-	-	-	-	-
Průtok @ 100 Pa (min.-max.) (1)(2)	m³/h	12-80	12-60	12-45	12-80	12
Průtok '++' - max. průtok vzduchu @ 100 Pa (3)	m³/h	130	110	95	130	-
Akustika						
Hladina akus. výkonu Lw(A), 100 Pa, RV = 65 %, nastavení min. průtoku vzduchu „+“	dB(A)	34 (±1)	34 (±1)	32 (±1)	34 (±1)	25 (±1)
Dn,e,w (C, Ctr) Akustická izolace, RV = 65 %, min. nastavení průtoku „+“	dB	54 (-3 ; -5)	54 (-3 ; -5)	54 (-3 ; -5)	54 (-3 ; -5)	55 (-3 ; -5)
Napájení						
2 x 1.5 V AAA LR03 baterie (není součástí)		-	-	-	☒	-
Indikátor pro výměnu baterie		-	-	-	■	-
Napájecí karta 12 VAC - CAL261EX		-	-	-	☒	-
Napájení 230 VAC (ref. CAL1228)		-	-	-	☒	-
Charakteristika						
Barva		bílá RAL9003	bílá RAL9003	bílá RAL9003	bílá RAL9003	bílá RAL9003
Materiál		PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
Montáž						
Kruhové potrubí s integrovanou objímkou	mm	ø100	ø100	ø100	ø100	ø100
Kompatibilita s kruhovým potrubím s integrovaným hrdlem s integrovanou 90° objímkou ø100 (4)	mm	■	-	-	■	-
Kompatibilita s kruhovým potrubím (5)	mm	ø125	ø125	ø125	ø125	ø125
Kompatibilita kruhového potrubí s 85343AL	mm	ø80	ø80	ø80	ø80	ø80
Další funkce						
Přípojka na měření tlaku		■	■	■	■	■
Indikátor poruchy díky vestavěnému tlakovému senzoru		-	-	-	-	-

■ standardní ☒ volitelné

Poznámka: Průtok vzduchu je uveden pro potrubí ø100 mm (1) - Výchozí nastavení. (2) Tolerance: 12 m³/h ± 3, 80 m³/h ± 10. (3) Průtok vzduchu „+“ : průtok vzduchu lze zvýšit z +10 m³/h na + 50 m³/h (6 dostupných poloh). Tuto funkci lze použít k přizpůsobení nižším tlakům nebo specifickým předpisům, které vyžadují vyšší průtoky vzduchu. Standardní je poloha 0 (minimální průtok vzduchu = 12 m³/h @ 100 Pa). (4) Dodáváno ve specifických verzích. (5) Dodáváno ve specifických verzích nebo dostupné jako příslušenství (ref. AEA317). Jiné dostupné verze, kontaktujte nás.

Charakteristika průtoku vzduchu

Rozměry v mm

