




GHN

Odsávací mřížka		GHN s objímkou	GHN bez objímky	GFN s objímkou	GFN bez objímky	
Standardní označení		GHN736	GHN735	GFN850	GFN849	
<b>Základní vlastnosti</b>						
Reakce na vlhkost		■	■	-	-	
Šňůrkou aktivovaný špičkový průtok		□	□	-	-	
Průtok vzduchu (min. - max.) @ 10 Pa	m <sup>3</sup> /h	15-75	15-75	100	100	
Hodnota špičkového průtoku vzduchu @ 10 Pa	m <sup>3</sup> /h	75	75	-	-	
Max. možný průtok vzduchu (otevřením 4 mřížek)	m <sup>3</sup> /h	100	100	-	-	
<b>Hlukové údaje</b>						
Akustický tlak Lw @ max. průtok vzduchu 10 Pa		dB(A)	bevýznamný	bevýznamný	bevýznamný	bevýznamný
<b>Napájení</b>						
Plně automatická (bez elektrického napájení)		■	■	■	■	
<b>Charakteristika</b>						
Hmotnost	g	315	270	238	174	
Barva		bílá	bílá	bílá	bílá	
Materiál		PS	PS	PS	PS	
<b>Montáž</b>						
Kompatibilita s potrubím	mm	ø125	min. 125x105	ø125	min. 125x105	
Určeno pro koupelnu		■	■	■	■	
Určeno pro koupelnu s WC		■	■	■	■	
Určeno pro WC		■	■	■	■	
Určeno pro kuchyň		možné	možné	možné	možné	

■ : standardní □ : volitelné

### Základní vlastnosti



--- GHN 15-75 (základní nastavení)  
 — GHN 15-75 (volitelné nastavení)

### Rozměry v mm

